



## Handleiding Sediso SECUPLUS standalone display (A114)

### In de doos:



Display SECUPLUS(A114)(1)



USB stopcontact lader(2)

### Optioneel:



Afstandsbediening\*(4)



Laadkabel houder - display\*(5)



USB verlengkabel(7)

\* = noodzakelijk onderdeel

### Installatie:

- 1) Test de security display voor het vastplakken of installeren.
- 2) Controleer of de schakelaar aan de onderzijde op "ON" staat. Gebruik eventueel een paperclip om de schakelaar om te zetten.
- 3) Maak de ondergrond waar het display geplaatst wordt schoon met een alcohol doekje en wacht tot de alcohol verdampt is.
- 4) Verwijder de folie van de dubbelzijdige stickers van de voet van het display (1) en plaats de security display op de ondergrond.
- 5) Steek de USB lader (2) in het stopcontact en sluit de USB kabel van de SECUPLUS security display aan op de USB lader (2). Gebruik eventueel een verlengkabel (7).
- 6) Sluit de laadkabel (5) aan tussen de smartphone en de houder van de security display (1).
- 7) Activeer het alarm van de security display (1) met behulp van de afstandsbediening (4).

### Opmerkingen:

- Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is geactiveerd als het af is gegaan.
- Het alarm blijft ook zonder stroom ongeveer nog 1 maand geactiveerd (standby).
- Losse dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display Solutions.
- De laad-en alarmkabel is verkrijgbaar met Micro USB, Micro USB type C en Lightning aansluiting.