



Handleiding Sediso WALLIT centrale display (B4133)

In de doos:



Display WALLIT (B4133)(1)

Optioneel:



Afstandsbediening*(4)



Metalen houder(5)



centrale controller*(2)



Laadkabel houder - display*(3)

* = noodzakelijk onderdeel

Installatie:

- 1) Maak de ondergrond waar het display geplaatst wordt schoon met een alcohol doekje en wacht tot de alcohol verdampt is.
- 2) Verwijder de folie van de dubbelzijdige stickers van de voet van het display (1) en plaats het display op de ondergrond.
- 3) Verbind de kabel van het display met de controller en de controller (2) met de voeding en het stopcontact.
- 4) Sluit de laadkabel (3) aan tussen de smartphone en de houder van het display (1). Bevestig de optionele metalen beugel (5) voor extra mechanische beveiliging.
- 5) Activeer de controller door de sleutel naar "on" te draaien. Activeer het alarm van de controller (2) met behulp van de afstandsbediening (4).

Opmerkingen:

- Test het systeem voor de installatie.
- Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is geactiveerd als het af is gegaan.
- Het alarm blijft ook zonder stroom ongeveer nog 2 maanden geactiveerd (standby).
- Losse dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display Solutions.